

SYSTÈMES MOBILES DC/AC E-GEN LITHIUM

2.0 kW - 100 Ah | 3.0 kW - 150 Ah

L'E-GEN Lithium réunit à lui seul toute l'expertise d'Energie Mobile dans le domaine de l'énergie embarquée : batterie lithium, convertisseur DC/AC pur sinus de 2000 W ou 3000 W, connexions entrées/sorties 12 V, contrôleur de batterie, boîtier métal, arceau de transport...

Deux modèles sont disponibles pour répondre à tous vos besoins.

LA SIMPLICITÉ & L'EFFICACITÉ AVANT TOUT

- La mise en route est ultra rapide : une simple pression sur l'interrupteur Marche / Arrêt suffit pour rendre l'E-GEN opérationnel
- Les prises de sorties 230 V et Anderson entrée / sortie 12 V permettent d'alimenter de nombreux équipements
- Gestion simple de votre autonomie grâce au contrôleur de batterie BM800 intégré.



E-GEN3000

E-GEN2000

L'ALTERNATIVE AU GROUPE ÉLECTROGÈNE : LA PUISSANCE ET LA ROBUSTESSE

- ✓ Sans nuisance sonore
- ✓ Sans carburant
- ✓ Sans émission de CO₂
- ✓ Sans entretien



230 VAC



SÉCURITÉ & INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE OÙ QUE VOUS SOYEZ

- Avec son faible encombrement et grâce à son arceau de transport, placez et déplacez votre source d'énergie facilement
- Convertisseur pur sinus 2000 ou 3000 W
- Batterie lithium de 1280 ou 1920 Wh

LONGÉVITÉ

- La batterie lithium LifePo4 intégrée bénéficie d'une longévité 5 fois supérieure aux batteries lithium polymère, NMC ou NC.

	E-GEN2000	E-GEN3000
Puissance 230V nominale pointe	2000 W	3000 W
	4000 W	6000 W
Capacité d'énergie	100 Ah	150 Ah
	1280 Wh	1920 Wh
Équivalence AGM	200 Ah	300 Ah
Durée de vie en cyclage	6000 cycles à 50 % 4000 cycles à 80 % - 2500 à 100%	
Contrôleur de batterie	A / Ah / V / %	
Connectiques	230 V	1 x prise 230 V
	Anderson	2 x 120 A
Dimensions Lxlxh (mm)	425 x 235 x 345	475 x 235 x 345
Poids (Kg)	21,10	29,30
indice de protection IP34 • certification UN38.3 • norme CE		

L'E-GEN est livré avec chargeur 220 V- 20 A

