

BATTERIES LITHIUM LIFEPO4

LTPRO BT | 12 & 24 VDC CAPACITÉS 60 à 300 Ah



Poignées de transport


	LTPRO12-60-BT	LTPRO12-100 /250-BT	LTPRO12-135 /250-BT	LTPRO12-150 /250-BT	LTPRO12-200 /250-BT	LTPRO12-300 /250-BT	LTPRO24-100 BT
Tension nominale	12,8 Vdc						25,6 Vdc
Capacité nominale	60 Ah	100 Ah	135 Ah	150 Ah	200 Ah	300 Ah	100 Ah
Energie	768 Wh	1280 Wh	1728 Wh	1920 Wh	2560 Wh	3840 Wh	2560 Wh
Nombre de cycles	6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%						
Auto-décharge	≤ 3% par mois à 25°C						
Tension de charge max.	14,6 Vdc						29,2 Vdc
Courant de décharge max	60 A	250 A			125 A		
Courant de charge max.	40 A	100 A			70 A		
Tension de coupure	11,2 Vdc						22,4 Vdc
Température de charge	De 0°C à 50°C						
Température de décharge	De -20°C à 65°C						
Température de stockage	De 0°C à 45°C						
Terminaux / Bornes	M6	M8					
Communication	Bluetooth						
Mise en parallèle	x 4						
Mise en série	x 4	x 2					

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions L x l x h	229 x 138 x 217 mm	329 x 172 x 220 mm	329 x 172 x 220 mm	485 x 172 x 240 mm	522 x 238 x 220 mm	522 x 270 x 220 mm	522 x 238 x 220 mm
Poids	7,2 Kg	11,9 Kg	14,9 Kg	17,5 Kg	21,3 Kg	31,7 Kg	21,3 Kg
Boîtier	ABS						

indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE

Inclus



Vérifiez facilement votre autonomie

